


EN818-2 • GRADO 100 • CATENA

D mm	P mm	Li/min mm	Le/max mm	PESO kg/m	WLL kg
---------	---------	--------------	--------------	--------------	-----------

6	18	8,7	22,2	0,8	1400
7	21	9,5	25,2	1,1	1900
8	24	10,9	28,8	1,4	2500
10	30	13,5	36	2,2	4000
13	39	17,5	46,8	3,8	6700
16	48	21,5	57,6	5,7	10000
19	57	26,6	69,4	9	14000



COEFFICIENTE DI SICUREZZA 4:1

CATENA	1 BRACCIO	2 BRACCIA		3/4 BRACCIA	
		$0^\circ < \beta \leq 45^\circ$	$0^\circ < \beta \leq 60^\circ$	$0^\circ < \beta \leq 45^\circ$	$0^\circ < \beta \leq 60^\circ$
\emptyset mm	kg	kg		kg	
6	1.400	2.000	1.400	3.000	2.120
7	1.900	2.650	1.900	4.000	2.800
8	2.500	3.550	2.500	5.300	3.750
10	4.000	5.600	4.000	8.000	6.000
13	6.700	9.500	6.700	14.000	10.000
16	10.000	14.000	10.000	21.200	15.000
19	14.000	20.000	14.000	30.000	21.200