



## GANCIO A SALDARE



PORTATA kg	B mm	G mm	H mm	K mm	L mm	A mm	X mm	PESO kg
750	20	13	20	19	81,5	5	56	0,2
1000	27	17	25	25	95	6	72	0,6
2000	33	20	30	30	114	8	86	0,9
3000	30	23	32	35	132	10	105	1,3
4000	30	29	38	42	140	11	114	2
5000	34	30	47	45	165	12	131	3,2
8000	34	40	51	50	172	13	133	3,6

## PUNTO DI ANCORAGGIO A SALDARE

COEFFICIENTE DI SICUREZZA 4:1



PORTATA kg	A mm	B mm	D mm	E mm	F mm	L mm	PESO kg
1120	36	40	11	67	42	35	0,28
2000	37	42	15	73	45	37	0,39
3150	41	45	16,5	80	47	40	0,62
5300	61	55	22	97	53	50	1,4
8000	63	70	25	120	73	64	2,31
5000	89	97	33	163	92	90	5,5

PORTATA	1 punto ancoraggio	2 punti ancoraggio	2 punti ancoraggio		3/4 punti ancoraggio	
	0°	0°	0°- 45°	45°- 60°	0°- 45°	45°- 60°
1120	1120	2240	1500	1120	2300	1600
2000	2000	4000	2800	2000	4200	3000
3150	3150	6300	4400	3150	6600	4700
5300	5300	10600	7400	5300	11200	7900
8000	8000	16000	11300	8000	16900	12000
15000	15000	30000	21000	15000	31800	22500

misure espresse in kg

## GOLFARO GIREVOLE CON ANELLO

COEFFICIENTE DI SICUREZZA 4:1



FILETTO mm	PORTATA IN DRITTO kgmm	MISURA ANELLO kg	PESO
M 10x18	300	13x55x30	0,43
M 12x18	500	13x55x30	0,44
M 16x20	1120	13x55x30	0,46
M 20x30	2000	16x70x34	0,96
M 24x30	3150	18x85x40	1,45
M 30x38	5300	20x84x40	2,17